

Bee Meter VPOS Touch



Kustannustehokas latausratkaisu kaikkiin tiloihin (taloyhtiöt, yritykset, työpaikat, virastot jne.). Laite hyväksyy maksut kaikilla yleisillä maksutavoilla (pankki-/luottokortit, ApplePay, GooglePay yms.) eli käyttäjän ei tarvitse asentaa yhtään sovellusta. Rahat tilitetään omistajan tilille ja myyntihinnan voi määrittää itse! Saatavissa myös Leasing -sopimuksella.



Reaaliaikainen raportointi

Reaaliaikainen myynnin seuranta



Ääniohjaus

Laite neuvoo käyttäjää ääni- ja tekstiohjeilla



Automaattihälytykset

Automaattinen hälytys vikatilanteissa



24/7 Valvonta

Reaaliaikainen tuki, päivitykset ja korjaukset



Turvallinen ja kestävä

Testattu ja valmistettu korkeimpien vaatimusten mukaan, 5 vuoden takuu!



Pysäköi ja maksa

Maksu käytettyjen kilowattien mukaan. Rahat omistajan tilille.



Avoin maksujärjestelmä

Ei enää sovelluksia, kaikki maksutavat käy!



Dynaaminen kuormanhallinta

Antaa sähköä niin paljon kuin sitä on saatavissa, max. 22kwh



Electrical Data	AC Power Supply AC Input Voltage Maximum Input / Output Current Maximum Input / Output Power Number of Plugs AC Output Voltage	3P + N + PE 230-400 VAC +/-10, 32Amax 22kW one 230-400 VAC +/-10 (3P + N + PE)
Communication	Interface Protocol Wireless Connection	OCPP 1.6 Supported Bluetooth, Wi-Fi, GSM/GPRS
Maksutavat	Pankki-/luottokortit Mobiilimaksut Alennus-/etukortit myös mahdollisia	Lähimaksu ja sirumaksu, Google Pay, Apple Pay, MobilePay jne.
Turvallisuus ja suojaus	Tehonsäätö/dynaaminen kuormanhallinta Sisäänrakennettu vikavirtasuojaja	Electronic RCD 30mA Type A Electronic 6mA DC Fault current detection Mode 3 PWM control according to ISO/IEC 61851-1 IEC-62196 Type 2 connector Yes J-1772 Type 1 Connector 16.4" cable
Enclosure & Environmental Conditions	IP Rating Charger Impact Protection Rating Payment Terminal Impact Protection Enclosure Material Operating Temperature Ambient Temperature Storage Status LEDs Light Beacon Energy Meter	IP55 IK10 IK8 PC + UV (-25°C) to (+55°C) (-30°C) to (+70°C) Yes RGB color indicator Yes, MID optional
Weight & Dimensions (WxHxD)	450x300x180 mm, 8Kg	
TAKUU	5 vuotta	
Standards & Certifications	ROHS REACH CE Compliant	
Optional Devices	Dynamic Load Management Pedestal Extended Cable	